



# CARACTÉRISTIQUES 6MM

**Couche d'usure: 22 mil (.55mm)**

**Taille de la Planche: 7po x 48po x [4.5mm + 1.5mm IXPE]**

**Quantité [par boîte]: 23.6 pi2 (~ 10 planches par boîte)**

**Poids [par boîte]: ~ 50 lbs (~ 22.7 kg)**

**Traitement de Surface: UV et Anti-Rayures**

**Matériel: 100 % Vinyle Vierge**

**Certification CE**

**ISO9001/14001**

**Certifié FloorScore par SCS Global Services**

**Assure Certifié par SCS Global Services**

**Greenguard/Greenguard Or**

**Test d'émission de COV certifié TUV RHEINLAND pour les revêtements de sol selon la méthode CDPH/EHLB/Standard VI.I**

**SANS PHTHALATES**

**Résistance aux Produits Chimiques ASTM F925-13: PASSER**

**Indentation Résidentielle ASTM F1914-07: PASSER**

**Résistance à la Chaleur ASTM F1514-03: PASSER**

**Stabilité à la Lumière ASTM F1515-15 et ASTM D2244-16: PASSER**

**Flux Radiant Critique : CLASSE I**

**Stabilité Dimensionnelle ASTM F2199-09: ≤0.17%**

**Classe d'isolation aux Chocs ASTM E492-09: IIC=67**

**Classe de Transmission Sonore ASTM E90-2009: STC=62**

**Réaction à l'incendie E 13501-1:2010: Bfl-s1**

**Comportement Glissant EN 13893:2003: Classe DS**