



CARACTÉRISTIQUES 6MM

Couche d'usure: 22 mil (.55mm)

Taille de la Planche: 7po x 54po x [4.5mm + 1.5mm IXPE]

Quantité [par boîte]: 26.3 pi2 (~ 10 planches par boîte)

Poids [par boîte]: ~ 50 lbs (~ 22.7 kg)

Traitement de Surface: UV et Anti-Rayures

Matériel: 100 % Vinyle Vierge

Certification CE

ISO9001/14001

Certifié FloorScore par SCS Global Services

Assure Certifié par SCS Global Services

Greenguard/Greenguard Or

Test d'émission de COV certifié TUV RHEINLAND pour les revêtements de sol selon la méthode CDPH/EHLB/Standard VI.I

SANS PHTHALATES

Résistance aux Produits Chimiques ASTM F925-13: PASSER

Indentation Résidentielle ASTM F1914-07: PASSER

Résistance à la Chaleur ASTM F1514-03: PASSER

Stabilité à la Lumière ASTM F1515-15 et ASTM D2244-16: PASSER

Flux Radiant Critique : CLASSE I

Stabilité Dimensionnelle ASTM F2199-09: ≤0.17%

Classe d'isolation aux Chocs ASTM E492-09: IIC=67

Classe de Transmission Sonore ASTM E90-2009: STC=62

Réaction à l'incendie E 13501-1:2010: Bfl-s1

Comportement Glissant EN 13893:2003: Classe DS